

R tula radial GE20-TXE-2LS-SKF

GE20-TXE-2LS-SKF



LE BON  
ROULEMENT

Dimensions



Dimensions d'appui



Donn es de calcul

|                                        |    |     |       |
|----------------------------------------|----|-----|-------|
| Charge dynamique de base               | C  | 83  | kN    |
| Charge statique de base                | C0 | 140 | kN    |
| Facteur de charge dynamique sp cifique | K  | 300 | N/mm  |
| Facteur de charge statique sp cifique  | Ra | 500 | N/mm  |

Masse

|                    |      |    |
|--------------------|------|----|
| Masse de la r tule | 0.06 | kg |
|--------------------|------|----|

GE 20 TXE-2LS

|    |          |    |
|----|----------|----|
| d  | 20       | mm |
| D  | 35       | mm |
| B  | 18       | mm |
| C  | 12       | mm |
|    | 9        |    |
| da | 29       | mm |
| r1 | min. 0.3 | mm |
| r2 | min. 0.3 | mm |

|    |           |    |
|----|-----------|----|
| da | min. 22.1 | mm |
| da | max. 24.2 | mm |
| Dk | min. 27.6 | mm |
| Dk | max. 33.2 | mm |
| rk | max. 0.3  | mm |
| rk | max. 0.3  | mm |

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| C  | 83  | kN    |
| C0 | 140 | kN    |
| K  | 300 | N/mm  |
| Ra | 500 | N/mm  |

|                    |      |    |
|--------------------|------|----|
| Masse de la r tule | 0.06 | kg |
|--------------------|------|----|



**Rótula radial GE20-TXE-2LS-SKF**

| Caractéristique            | Valeur                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 20                                               |
| D - Diámetro exterior (mm) | 35                                               |
| C - Espesor (mm)           | 16/12                                            |
| Material                   | Acero / PTFE                                     |
| Marca                      | SKF                                              |
| Tipo del rodamiento        | Rótula radial                                    |
| Tipo de sellado            | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Engrase                    | Sin mantenimietno                                |
| Unidad de venta            | pieza                                            |

