

Bola acero AISI 52100 BILLE-30,163

BILLE-30,163



BILLES EN ACIER AU CHROME AISI 52100 UNI 100Cr6
AISI 52100 UNI 100Cr6 CHROME STEEL BALLS

Ces billes sont normalement utilisées dans les roulements à billes de précision et dans de multiples applications industrielles, comme composants de véhicules, bicyclettes, électromoteurs, machines outils, vannes, pompes en général. Les billes dans ce type de matériaux possèdent une finition de surface excellente, une grande dureté et une capacité de charge élevée, tout comme une résistance optimale à l'usure et à la déformation. Les billes en acier au chrome sont trempées uniformément et intelligemment à cœur pour obtenir une capacité de résistance maximale.

Diamètres de 0,015 mm à 254 mm

Grades de précision ISO 5280 G5-5-10-16-28-40-100-200-280-1000

Matériaux conformes aux normes internationales : AISI 52100-AFN 100Cr6-BS-EN 133-BS-G4025-SU-DIN 100Cr6

Composition chimique - Chemical composition					
C	Si	Mn	P	S	Cr
0,90	0,15	0,15	0,015	0,025	1,38
1,10	0,35	0,45	max	max	1,68

Tailles de billes en mm - Bearing ball sizes in mm		Propriétés mécaniques - Mechanical features	
Jusqu'à 12,7 mm	BBC 62/66	Point critique de tension/Critical stress point	228 kgf/mm²
De 17,0 à 50,8 mm	BBC 60/66	Indice de résistance/Resistance index	207 kgf/mm²
De 50,8 à 76,2 mm	BBC 5A/65	Module d'élasticité/Elastic modulus	20,748 kgf/mm²
De 76,2 à 127 mm	BBC 5V/65	Poids spécifique/Specific weight	7,810 gf/cm³
		Température maximale d'utilisation Max. service temperature	+400 °C



Bola acero AISI 52100 BILLE-30,163

Caractéristique	Valeur
D - Diámetro exterior (mm)	30,163
Material	Acero estándar
Marca	Genérica alta calidad
Unidad de venta	pieza

