

Rodillo de apoyo KRVE22-PP

KRVE22-PP



Diamètre nominal (mm) Outside diameter (mm)	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)												
	Série économique Without acetate C	Profil (g) Profile (g)	Avec économiseur with economizer	Poids (g) Weight (g)	D	d ₁ h ₇	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃		
22	KR22-PP	41	KR22-PP	47	22	18	36	13.2	23	-	12	0.8	0.3	17.5	-		

Dimensions (mm) Dimensions (mm)				Vérification de pression Pressure Grosses nipples	Moment de torsion Torque N.m	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Fatigue load		Vitesse limite Limiting speed	
G	L	W	Économique - économique Eco - Eco			Dynamique D ₁₀	Statique S ₁₀	C ₁₀	C ₉₀	r _{lim}	N
W1001	12	-	15 10 8.5	MP145.4	15	4.530	5.280	650	8000		



Rodillo de apoyo KRVE22-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M10X100
Longitud (mm)	36
D - Diámetro exterior (mm)	22
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

