

Rodillo de apoyo KRVE32-PP

KRVE32-PP



Diamètre nominal (mm) Querschnitt Nennmaß (mm)	Type Description				Dimensions (mm) Dimensions (mm)										
	avec écopage mit Aussparung	Poids (kg) Weight (lb)	avec écopage mit Aussparung	Poids (kg) Weight (lb)	D	d ₁ h7	B	B ₁ mm	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃
32	KRVE32-PP	101	KRVE32-PP	185	32	12	40	15.2	25	8	14	0.8	0.6	23	3

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Vitesse de rotation Max. Umlaufgeschw. rpm	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l ₁	W	Sécheresse - Economy			Dynamique Dynamisch	Statique Statisch	C ₁₀	C ₉₀	n ₁₀	n ₉₀
MP201.5	15	8	15	11	8.5	MP201.5	22	19 500	15 800	1 990	2 180



Rodillo de apoyo KRVE32-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M12X150
Longitud (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	32
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

