

Rodillo de apoyo KRVE52

KRVE52



Désignation internationale (mm) Quick description (mm)	Style Designation				Dimensions limitées (mm) Dimensions limit (mm)											
	Sans excentrique Without eccentric	Rodillo (Rolling)	Avant excentrique With eccentric	Pack-up (Height)	D	d ₁ h7	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃	
52	KRVE52	465	KRVE52	484	52	28	66	25.8	48.5	9	24	8.8	1	36.5	4	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Embout de guidage Groove depth	Moment de serrage Axial tightening torque M _a	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Fatigue load limit C ₁₀	Vitesse limite Limiting speed N ₁ (min max - V _{max})	
G	L	W	Excentrique - Eccentric d ₁ h7 B ₁ e	B ₂			Dynamique D ₁₀	Statique C ₁₀			
MODEL 5	21	18	24	18	1	MP297.5	120	22 600	48 000	3 900	1 300



Rodillo de apoyo KRVE52

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	52
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	No estanco
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

