

Rodillo de apoyo NUKRE47

NUKRE47

**LE BON
ROULEMENT**

NUKR

PWKR 2FS

NUKRE
PWKR 2FS

Designation roller (Designation)	Type (Designation)	Roller height (mm)	Roller weight (kg)	Roller weight (kg)	Dimensions (mm) (Dimensions (mm))											
					D	d ₁	d ₂	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	i	d ₃	d ₄	S
47	NUKRE47	380	NUKRE47	400	47	20	66	25.6	40.5	9	24	0.8	1	27	4	M20x1.5

Dimensions (mm) (Dimensions (mm))						Endroits de graissage (Greasing points)	Moment de serrage Rupture (Clamping moment)	Coefficients de charge (Load coefficients)				Charge limite de fatigue (Fatigue limit)	Vitesse limite (Limiting speed)
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆			d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀		
25	10	24	16	1	N/A	28 000	35 000	16 400	33 000	4 400	4 200		



Rodillo de apoyo NUKRE47

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	47
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	No estanco
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	NUKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

