

## Rodillo de apoyo NUKRE72

### NUKRE72

**LE BON ROULEMENT**

Dimension (mm) Diamètre (mm) Diamètre extérieur Diamètre intérieur	Signification	Poids (g) Weight (g)	Autre désignation Alternative designation	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
					D	d	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>	r	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	S	
72	NUKRE72	1 050	NUKRE72	1 050	72	28	80	30,6	49,5	11	28	1,3	1,1	98	8	MJ4X1,5

  

Dimensions (mm) Dimensions (mm)		Endroits de graissage Greasing points	Moment de serrage Nut tightening moment M <sub>s</sub> N <sub>s</sub>	Coefficients de charge Basic load rating				Charge limite de fatigue Fatigue limit C <sub>10</sub> N	Vitesse limite Limiting speed S <sub>lim</sub> R/min ou 1/min		
d <sub>1</sub>	W			dyn. C <sub>10</sub> N	stat. C <sub>0</sub> N	dyn. F <sub>0</sub> N	stat. F <sub>0</sub> N				
25	14	28   22	1	WPA3X5,5	220	44 500	60 000	32 000	60 000	7 600	2 600



**Rodillo de apoyo NUKRE72**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
Roscado	M24X150
Longitud (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	72
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	No estanco
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	NUKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

