

Rodillo de apoyo PWKRE40-2RS

PWKRE40-2RS

LE BON ROULEMENT

Diameter code Quilch Diameter (mm)	Sign Designation	Weight (g) Poids (g)	Approximate weight Poids approx. (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)												
				D	d ₁	B	B ₁	A	B ₂	C	C ₁	r	d ₂	A ₁	B ₃	
40	-	-	PWKRE40-2RS	258	40	18	58	24.6	33.5	-	20	3.8	1	30	-	JM18X1.5

Dimensions (mm) Dimensions (mm)				Enduro de gratissage Grossrippen	Alcance de serroteo Prof. de la denture dentur M ₁ M ₂	Coefficients de charge Basis load rating				Charge limite de fatigue Fatigue limit C ₁₀	Vitesse limite Limiting speed S _{lim} - S _{lim} (min)	
t ₁	W	Espacement				dyn. C ₁₀	stat. C ₀	dyn. F _{0.2}	stat. F _{0.2}			
19	8	22	14	1	NPA287.5	87	13 200	13 800	13 800	13 800	2 200	5 000



Rodillo de apoyo PWKRE40-2RS

Caractéristique	Valeur
Roscado	M18X150
Longitud (mm)	58
D - Diámetro exterior (mm)	40
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	PWKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

