

Rodillo de apoyo PWKRE47-2RS

PWKRE47-2RS

LE BON ROULEMENT

Designation Designation	Type Designation	Weight (g) Weight (g)	Number of balls Number of balls	Weight (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
					D	d	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	r	d ₁	d ₂	B	
47	PWKRE47-2RS	380	PWKRE47-2RS	400	47	20	56	25.6	40.5	9	24	0.8	1	27	4	M20x1.5

Dimensions (mm) Dimensions (mm)		Endplay Endplay	Allowance of clearance Allowance of clearance	Coefficients de charge Load factors				Charge limite de fatigue Fatigue limit	Viscosité limite Limiting speed		
d ₁	d ₂			stat. C ₀	stat. C ₁₀	dyn. F _{0.2}	stat. F _{0.2}				
31	10	24	18	1	N/A	23 300	25 500	18 300	25 500	3 600	3 800



Rodillo de apoyo PWKRE47-2RS

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	47
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	PWKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

