

Rodillo de apoyo PWKRE52-2RS

PWKRE52-2RS

**LE BON
ROULEMENT**

NUKR

PWKRL 2RS

NUKRE
PWKRL 2RS

Diamètre extérieur (mm) Outer Diameter (in)	Type Designation	Poids (kg) Weight (lb)	Poids maximal (charge nominale) Maximum weight (nominal load)	Poids (kg) Weight (lb)	Dimensions (mm) (Dimensions (in))											
					D	d ₁	d	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	r	d ₂	d ₃	d ₄
52	PWKRE52-2RS	450	PWKRE52-2RS	470	52	20	66	25.6	40.5	9	24	0.8	1	31	4	M20x1.5

Dimensions (mm) (Dimensions (in))		Endroits de graissage Greasing points	Moment de serroage Nut tightening moment M _N	Coefficients de charge Load factors				Charge limite de fatigue Fatigue limit C ₁₀	Vitesse limite Limiting speed N _{max} - Grease		
d ₁	W			dyn. C ₁₀	stat. C ₀	dyn. f ₁	stat. f ₀				
21	10	24	18	1		34 300	28 000	19 300	28 000	3 900	3 800



Rodillo de apoyo PWKRE52-2RS

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	52
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	PWKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

