

# Rodillo de apoyo PWKRE62-2RS

## PWKRE62-2RS

**LE BON ROULEMENT**

Designation Designation	Type Designation	Weight (g) Weight (g)	Number of balls Number of balls	Weight (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
					D	d	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>	r	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	B	
62	PWKRE62-2RS	795	PWKRE62-2RS	824	62	24	80	50,6	49,5	11	28	1,5	1	38	4	M24x1,5

  

Dimensions (mm) Dimensions (mm)		Endplay Endplay	Allowance for greasing Allowance for greasing	Coefficients de charge Load factors				Charge limite de fatigue Fatigue limit	Vitesse limite Limiting speed			
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			stat. C <sub>0</sub>	stat. C <sub>10</sub>	dyn. F <sub>0</sub>	stat. F <sub>0</sub>					
25	14	28	22	1	WR333,5	220	35 000	39 500	25 500	39 500	5 400	2 200



**Rodillo de apoyo PWKRE62-2RS**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
Roscado	M24X150
Longitud (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	62
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	PWKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

