

Rodillo de apoyo PWKRE72-2RS

PWKRE72-2RS

**LE BON
ROULEMENT**

NURR

PWKRL 2RS

NURR

PWKRL 2RS

Diamètre extérieur (mm) Outer Diameter (mm)	Type Designation	Poids (kg) Weight (kg)	Poids maximal (charge nominale) Maximum weight (nominal load)	Dimensions (mm) (Dimensions (mm))												
				D	d ₁	d ₂	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	r	r ₁	d ₃	d ₄	
72	PWKRE72-2RS	1 020	PWKRE72-2RS	1 050	72	24	80	50.6	49.5	11	26	1.3	1.1	44	4	M14x1.5

Dimensions (mm) (Dimensions (mm))		Endreux de graissage Greasing point	Moment de serroage Nut tightening moment M _N N _m	Coefficients de charge (Load coefficients)				Charge limite de fatigue Fatigue load limit C ₁₀	Vitesse limite Limiting speed C ₁₀ min ⁻¹ C ₁₀ min ⁻¹		
d ₁	d ₂			d ₃	d ₄	d ₅	d ₆				
25	14	28	22	1	N/A	35 500	40 500	46 500	48 500	6 300	2 200



Rodillo de apoyo PWKRE72-2RS

Caractéristique	Valeur
Roscado	M24X150
Longitud (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	72
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	PWKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

