

Rodillo de apoyo PWKRE80-2RS

PWKRE80-2RS

LE BON ROULEMENT

Designation Designation	Type Description	Weight (g) Weight (g)	Approximate weight Poids approximatif	Weight (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
					D	d ₁	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	r	d ₂	A	E	
80	PWKRE80-2RS	1 600	PWKRE80-2RS	1 670	80	30	100	37	63	15	25	1	1.1	47	4	M10x1.5

Dimensions (mm) Dimensions (mm)		Coefficient of friction Coefficient de frottement	Coefficients de charge Basic load rating				Charge limite de fatigue Fatigue limit		Viscosité limite Limiting speed			
d ₁	W		dyn. C ₁₀	stat. C ₀	dyn. F ₁₀	stat. F ₀	C ₁₀	M	Coilover - Coiler	Maximum RPM/min		
32	14	35	29	1.5	NPA335.5	450	56 000	70 000	53 000	70 000	9 100	1 800



Rodillo de apoyo PWKRE80-2RS

Caractéristique	Valeur
Roscado	M30X150
Longitud (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	80
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	PWKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

