

Rodamiento de agujas RNA2200-2RS

RNA2200-2RS





Diamètre extérieur (mm) Outside Diameter (mm)	Série - Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)						Coefficients de charge N Load Rating N				Vitesse (mm/min) Speed	
	Sans bague intérieure Without ID	Poids (g) Weight (g)	Avec bague intérieure With ID	Poids (g) Weight (g)	D	d	r	R	C	α	Dynamique Dynamic	Statique Static	Capacité d'impact Shock Load	Capacité d'impact Shock Load	Capacité d'impact Shock Load	
30	RNA 2200 2RS	32	RNA 2200 2RS	90	30	10	34	34	13.8	20	7 400	7 900	8 700	7 400	11 000	



Rodamiento de agujas RNA2200-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	14
D - Diámetro exterior (mm)	30
C - Espesor (mm)	13,8
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	RNA
Unidad de venta	pieza

