

Rodillo de apoyo CRY16-V-IKO

CRY16-V-IKO

**LE BON
ROULEMENT**

CRY...V

CRY...VUU

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm (inch)			
	Shield type Cylindrical outer ring	Sealed type Cylindrical outer ring		d	D	B	C
7.938 ($\frac{5}{16}$)	CRY 16 V	CRY 16 VUU	68	7.938 $\frac{5}{16}$	25.400 $\frac{1}{16}$	17.463 (0.6875)	15.875 $\frac{5}{8}$
	CRY 18 V	CRY 18 VUU	77	7.938 $\frac{5}{16}$	28.575 $\frac{1}{4}$	17.463 (0.6875)	15.875 $\frac{5}{8}$

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀		
		Push fit		Drive fit		Press fit					
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.				
19.6 (0.772)	1.191 ($\frac{1}{8}$)	7.920	7.930	7.935	7.945	7.940	7.950	13 100	22 700		
19.6 (0.772)	1.588 ($\frac{1}{4}$)	7.920	7.930	7.935	7.945	7.940	7.950	13 100	22 700		



Rodillo de apoyo CRY16-V-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	7,94
D - Diámetro exterior (mm)	25,4
C - Espesor (mm)	17,46
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

