

Rodillo de apoyo CRY20-V-IKO

CRY20-V-IKO

LE BON
ROULEMENT

CRY...V

CRY...VUU

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm(inch)			
	Shield type	Sealed type		d	D	B	C
	Cylindrical outer ring	Cylindrical outer ring					
9.525 (3/8)	CRY 20 V	CRY 20 VUU	109	9.525 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	31.750 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	20.638 $\begin{smallmatrix} +0.0125 \\ -0.0125 \end{smallmatrix}$	19.050 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$
	CRY 22 V	CRY 22 VUU	136	9.525 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	34.925 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	20.638 $\begin{smallmatrix} +0.0125 \\ -0.0125 \end{smallmatrix}$	19.050 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C ₀ N
		Push fit		Drive fit		Press fit			
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
25.0(0.984)	1.588 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	9.507	9.517	9.523	9.533	9.528	9.538	23 600	31 700
	1.588 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	9.507	9.517	9.523	9.533	9.528	9.538	23 600	31 700



Rodillo de apoyo CRY20-V-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	9,53
D - Diámetro exterior (mm)	31,75
C - Espesor (mm)	20,64
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

