

Rodillo de apoyo CRY28-V-IKO

CRY28-V-IKO

**LE BON
ROULEMENT**

CRY...V

CRY...VUU

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm (inch)			
	Shield type Cylindrical outer ring	Sealed type Cylindrical outer ring		d	D	B	C
12.700 (1/2)	CRY 28 V	CRY 28 VUU	290	12.700 $\frac{1}{2}$	44.450 $(1 \frac{7}{8})$	26.988 (1.0625)	25.400 (1)
	CRY 30 V	CRY 30 VUU	363	12.700 $\frac{1}{2}$	47.625 $(1 \frac{7}{8})$	26.988 (1.0625)	25.400 (1)

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀
		Push fit		Drive fit		Press fit			
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	N	N
32.711(287)	1.588 $\frac{1}{16}$	12.682	12.692	12.698	12.708	12.708	12.718	35 300	55 600
32.711(287)	1.588 $\frac{1}{16}$	12.682	12.692	12.698	12.708	12.708	12.718	35 300	55 600



Rodillo de apoyo CRY28-V-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	12,7
D - Diámetro exterior (mm)	44,45
C - Espesor (mm)	26,99
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

