

Rodillo de apoyo CRY14-V-UU-IKO

CRY14-V-UU-IKO

LE BON
ROULEMENT

CRY...V

CRY...VUU

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm (inch)			
	Shield type Cylindrical outer ring	Sealed type Cylindrical outer ring		d	D	B	C
6.350 (.25)	CRY 12 V	CRY 12 VUU	27	6.350 $\frac{1}{16}$	19.050 $\frac{3}{4}$	14.288(0.5625)	12.700 $\frac{1}{2}$
	CRY 14 V	CRY 14 VUU	36	6.350 $\frac{1}{16}$	22.225 $\frac{7}{8}$	14.288(0.5625)	12.700 $\frac{1}{2}$

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀
		Push fit		Drive fit		Press fit			
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
14.4(0.567)	0.794 $\frac{1}{16}$	6.332	6.342	6.348	6.358	6.353	6.363	8 710	12 300
14.4(0.567)	0.794 $\frac{1}{16}$	6.332	6.342	6.348	6.358	6.353	6.363	8 710	12 300



Rodillo de apoyo CRY14-V-UU-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	6,35
D - Diámetro exterior (mm)	22,23
C - Espesor (mm)	14,29
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

