

Rodillo de apoyo CRY22-V-UU-IKO

CRY22-V-UU-IKO


**LE BON
ROULEMENT**

CRY...V

CRY...VUU

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm(inch)			
	Shield type Cylindrical outer ring	Sealed type Cylindrical outer ring		d	D	B	C
9.525 (3/8)	CRY 20 V	CRY 20 VUU	109	9.525 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	31.750 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	20.638 $\begin{smallmatrix} +0.0125 \\ -0.0125 \end{smallmatrix}$	19.050 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$
	CRY 22 V	CRY 22 VUU	136	9.525 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	34.925 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	20.638 $\begin{smallmatrix} +0.0125 \\ -0.0125 \end{smallmatrix}$	19.050 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C ₀ N
		Push fit		Drive fit		Press fit			
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
25.0 $\begin{smallmatrix} +0.084 \\ -0.084 \end{smallmatrix}$	1.588 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	9.507	9.517	9.523	9.533	9.528	9.538	23 600	31 700
25.0 $\begin{smallmatrix} +0.084 \\ -0.084 \end{smallmatrix}$	1.588 $\begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$	9.507	9.517	9.523	9.533	9.528	9.538	23 600	31 700



Rodillo de apoyo CRY22-V-UU-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	9,53
D - Diámetro exterior (mm)	34,93
C - Espesor (mm)	20,64
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

