

Rodillo de apoyo CRY32-V-UU-IKO

CRY32-V-UU-IKO

LE BON
ROULEMENT

CRY...V

CRY...VUU

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm (inch)			
	Shield type Cylindrical outer ring	Sealed type Cylindrical outer ring		d	D	B	C
15.875 (5/8)	CRY 32 V	CRY 32 VUU	476	15.875 $\frac{7}{16}$	50.800 2	33.338(1.3125)	31.750 $1\frac{1}{2}$
	CRY 36 V	CRY 36 VUU	599	15.875 $\frac{7}{16}$	57.150 $2\frac{1}{2}$	33.338(1.3125)	31.750 $1\frac{1}{2}$

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀
		Push fit		Drive fit		Press fit			
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
36.0(1.417)	1.588 $\frac{1}{16}$	15.857	15.867	15.873	15.883	15.883	15.893	45 700	80 600
36.0(1.417)	1.588 $\frac{1}{16}$	15.857	15.867	15.873	15.883	15.883	15.893	45 700	80 600



Rodillo de apoyo CRY32-V-UU-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15,88
D - Diámetro exterior (mm)	50,8
C - Espesor (mm)	33,34
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

