

Rodillo de apoyo CRY44-V-UU-IKO

CRY44-V-UU-IKO

**LE BON
ROULEMENT**

CRY...V

CRY...VUU

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm (inch)			
	Shield type Cylindrical outer ring	Sealed type Cylindrical outer ring		d	D	B	C
19.050 (3/4)	CRY 40 V	CRY 40 VUU	816	19.050 $\frac{7}{16}$	63.500 (2 1/2)	39.688 (1.5625)	38.100 (1 1/2)
	CRY 44 V	CRY 44 VUU	1 020	19.050 $\frac{7}{16}$	69.850 (2 7/8)	39.688 (1.5625)	38.100 (1 1/2)

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀		
		Push fit		Drive fit		Press fit					
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.				
43.3 (1.705)	2.381 $\frac{1}{8}$	19.032	19.042	19.048	19.058	19.058	19.068	61 400	116 000		
43.3 (1.705)	2.381 $\frac{1}{8}$	19.032	19.042	19.048	19.058	19.058	19.068	61 400	116 000		



Rodillo de apoyo CRY44-V-UU-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	19,05
D - Diámetro exterior (mm)	69,85
C - Espesor (mm)	39,69
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

