


Rodillo de apoyo NUTR2052-X

NUTR2052-X





NUTR

Diamètre extérieur Doutside (diamètre 32 mm)	Style Designation		Dimensions (mm) (Dimensions (mm))					Coefficients de charge N (Load Rating N)				Vitesse de rotation N ₁ (rpm)
	Avec bagues intérieures With II	Poids (g) Weight (g)	d	B	b	c	d ₁	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀₁	
52	NUTR 20 52	321	20	52	25	24	27	38 500	41 000	31 500	41 000	4 200
	PWTR 20 52.2R5	321	20	52	25	24	27	29 500	29 500	25 500	29 500	3 800
	NUTR 25 52	281	25	52	25	24	31	17 500	34 500	28 000	37 500	4 200
	PWTR 25.2R5	281	25	52	25	24	31	10 300	28 000	24 200	28 000	3 800



Rodillo de apoyo NUTR2052-X

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	25
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

