


Rodillo de apoyo NUTR3072

NUTR3072





NUTR

Diamètre extérieur (mm) Outside (diameter) (mm)	Style Designation	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)						Coefficients de charge N Bearing Load Rating (N)				Vitesse de tour N ₂ (tr/min) rpm
	Avec bagues intérieures With II		d	B	b	c	rk	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀₁₀		
72	NUTR 30 72	697	30	72	29	26	38	64 000	64 000	47 500	64 000	2 600	
	PWTR 30 72.2R5	697	30	72	29	26	38	49 000	49 000	41 000	49 000	2 200	
	NUTR 35 72	630	35	72	23	26	44	32 000	80 000	44 500	80 000	2 100	
	PWTR 35.2R5	630	35	72	23	26	44	34 500	46 500	38 500	46 500	1 800	



Rodillo de apoyo NUTR3072

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	29
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

