


Rodillo de apoyo NUTR3072-X

NUTR3072-X





NUTR

Diamètre extérieur (mm) Outside (Diameter) (mm)	Style Designation		Dimensions (mm) (Dimensions) (mm)						Coefficients de charge N (Load Coef. Rating) N				Vitesse de tour N par min. rpm
	Avec bagues intérieures (With II)	Poids (g) Weight (g)	d	B	b	c	rk	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀		
72	NUTR 30 72	697	30	72	29	26	38	64 000	64 000	47 500	64 000		2 600
	PWTR 30 72.2R5	697	30	72	29	26	38	49 000	49 000	41 000	49 000		2 200
	NUTR 35 72	830	35	72	29	26	44	52 000	80 000	44 500	80 000		2 100
	PWTR 35.2R5	830	35	72	29	26	44	34 500	46 500	38 500	46 500		1 800



Rodillo de apoyo NUTR3072-X

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	29
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

