


Rodillo de apoyo NUTR3580-X

NUTR3580-X





NUTR

Diamètre extérieur (mm) Outside (diameter) (mm)	Style Designation		Dimensions (mm) (Dimensions) (mm)						Coefficients de charge N (Load Coef. Rating) N				Vitesse de tour N (rpm) N (rpm)
	Avec bagues intérieures (With II)	Poids (g) Weight (g)	d	B	b	c	r _s	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀	Statique C ₀	
80	NUTR 35 80	836	35	80	29	26	44	72 000	72 000	51 000	72 000	2 100	
	PWTR 35 80.2R5	836	35	80	29	26	44	55 000	55 000	43 500	55 000	1 800	
	NUTR 40 80	816	40	80	32	30	50.5	30 500	80 000	55 000	75 000	1 600	
	PWTR 40.2R5	816	40	80	32	30	50.5	35 000	53 000	44 500	53 000	1 500	



Rodillo de apoyo NUTR3580-X

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	29
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

