

Rodillo de apoyo PWTR25-2RS

PWTR25-2RS

LE BON ROULEMENT

PWTR..2RS

Diamètre extérieur (mm) Outside diameter (mm)	Type Designation		Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficients de charge N Basic Load Rating N				Nombre de tours N ₁₀ (tr/min) Revolutions/minute
	Avec bagues intérieures With balls	Poids (g) Weight (g)	d	B	b	c	d ₁	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique E ₀	
52	NUTR 20 52	321	20	52	25	24	27	38 500	41 000	31 500	41 000	4 200
	PWTR 20 52-2RS	321	20	52	25	24	27	29 500	29 500	25 500	29 500	3 800
	NUTR 25 52	381	25	52	25	24	31	17 500	34 500	25 000	57 500	4 200
	PWTR 25 2RS	381	25	52	25	24	31	10 300	28 000	24 200	28 000	3 800



Rodillo de apoyo PWTR25-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	25
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	PWTR
Unidad de venta	pieza

