

Rodillo de apoyo PWTR30-2RS

PWTR30-2RS



LE BON
ROULEMENT



Diamètre extérieur Diamètre (mm)	Style Designation	Avec bagues intérieures Inner ID	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficients de charge N Basic Load Rating N				Nombre de tour N ₁₀ (rev/min)
				d	B	B	C	d ₁	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀₁	
62	NUTR 25 62		450	25	62	25	24	31	50 000	50 000	35 500	50 000	4 200
	PWTR 25 62-2RS		450	25	62	25	24	31	36 000	36 000	26 000	36 000	3 800
	NUTR 30 62		485	30	62	29	26	38	25 500	40 500	40 000	50 000	2 600
	PWTR 30-2RS		485	30	62	29	26	38	25 500	39 500	35 000	39 500	2 200



Rodillo de apoyo PWTR30-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	29
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	PWTR
Unidad de venta	pieza

