

Rodillo de apoyo PWTR1542-2RS

PWTR1542-2RS





PWTR...2RS

Diamètre extérieur (mm) Outside diameter (mm)	Style Designation		Dimensions (mm) Dimensions (inch)						Coefficients de charge N Basic Load Rating N				Vitesse de rotation N par min rpm
	Avec bagues intérieures With IR	Poids (g) Weight (g)	d	B	B	C	d1	Dynamique C	Statique C0	Dynamique C1	Statique C0		
42	NUTR 15 42	158	15	42	19	18	20	21 900	21 900	18 100	21 900	6 500	
	PWTR 15 42-2RS	158	15	42	19	18	20	14 100	14 100	13 500	14 100	6 000	



Rodillo de apoyo PWTR1542-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	42
C - Espesor (mm)	19
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	PWTR
Unidad de venta	pieza

