

Rodillo de apoyo PWTR4090-2RS

PWTR4090-2RS





Diamètre extérieur Dout (mm) Outside Diameter (in)	Style Designation		Dimensions (mm) Dimensions (inch)					Coefficients de charge N Basis Load Rating N				Vitesse de tour N ₁ (tr/min) rpm
	Avec bagues intérieures With IR	Poids (g) Weight (g)	d	B	B	C	d ₂	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀₁₀	
90	NUTR 40 90	1 129	40	90	32	30	50.5	84 000	85 000	66 000	95 000	1 600
	PWTR 40 90.2RS	1 129	40	90	32	30	50.5	66 000	66 000	52 000	66 000	1 500
	NUTR 50 90	950	50	90	32	30	59.8	32 000	82 000	57 000	81 000	1 300
	PWTR 50.2RS	950	50	90	32	30	59.8	37 000	57 000	45 500	57 000	1 100



Rodillo de apoyo PWTR4090-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	32
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	PWTR
Unidad de venta	pieza

