


## Rodillo de apoyo NUTR50110-X-INA

NUTR50110-X-INA


**LE BON  
ROULEMENT**


<b>d</b>	50 mm
<b>D</b>	110 mm
<b>B</b>	32 mm
<b>C</b>	30 mm
<b>d<sub>2</sub></b>	59,8 mm
<b>r<sub>1,min</sub></b>	0,6 mm
<b>r<sub>min</sub></b>	1,1 mm
<b>m</b>	1690 g
<b>C<sub>r,w</sub></b>	76000 N
<b>C<sub>Dr,w</sub></b>	128000 N
<b>F<sub>r,per</sub></b>	128000 N
<b>F<sub>Dr,per</sub></b>	128000 N
<b>C<sub>ur,w</sub></b>	17600 N
<b>n<sub>D,G</sub></b>	1300 1/min



**Rodillo de apoyo NUTR50110-X-INA**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	32
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

