

Rodamiento de agujas NA22/6-2RS

NA22/6-2RS





NA 22_2RS

NA 22_2RS

Éléments exté- rieur (mm) Outside Diameter (mm)	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)							Coefficients de charge R Basis Load Rating R				Vitesse limite (1000rpm)
	Sans bagues indivisibles Without R	Poids (g) Weight (g)	Avec bagues indivisibles With R	Poids (g) Weight (g)	D	d	F F _u	B	C	d ₂	Dimensions (mm)	Facteur C Fact C	Facteur C ₁₀ Fact C ₁₀	Facteur C ₉₀ Fact C ₉₀	Facteur C ₅₀ Fact C ₅₀	
19	NA 22/6-2RS	18	NA 22/6-2RS	22	19	6	10	12	11.8	16		5 090	4 480	3 700	3 500	18 000



Rodamiento de agujas NA22/6-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	6
D - Diámetro exterior (mm)	19
C - Espesor (mm)	12
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	NA
Unidad de venta	pieza

