

Rodamiento de agujas NKX17

NKX17

LE BON ROULEMENT

Diamètre interne (mm) Bore diameter (inch)	Signe (Designation)		Dimensions (mm) (Dimensions (inch))							Coefficients de charge (N) (Load rating (lbf))				Masse linéaire (mm/kg) (Length/lb)				
	Sans capot Habituel without cap	Avec capot Habituel with cap	F ₀	D	D ₁ max	C	C ₁	C ₂	d ₁	Radial / D ₁ / D ₂ C ₁	Radial / D ₁ / D ₂ C ₂	Radial / D ₁ / D ₂ C ₁	Radial / D ₁ / D ₂ C ₂	mm/kg inch/lb	mm/kg inch/lb			
17	NKX 17	53	NKX 17 Z	35	17	28	58.1	11.2	25	9	8	17	11 800	14 500	19 500	17 800	8 500	25.7



Rodamiento de agujas NKX17

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	17
D - Diámetro exterior (mm)	26
C - Espesor (mm)	25
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

