FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NX7-Z-TN

NX7-Z-TN

Diamètre de l'axe (mm) Shaft diameter (mm)	Style Désignation: Lubrification à l'huile ou lubrification à la graisse Oil or grease lubrication	Style Désignation: Lubrification à la graisse Grease lubrication	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm) F_w	D	C -0,25	C_1	d_w	Coefficients de charge (N) Basic load ratings (N) Radial / Radial Dynamique C	Radial / Radial Statique C_0	Axial / Axial Dynamique C	Axial / Axial Statique C_0	Vitesse limite (tr/min) Limiting speed (rpm) Roulement / Bearing	Dimensions de montage (mm) Mounting Dimension (mm) C_1 -0,5	Dr	d_a
7	• NX 7 TN	• NX 7 Z TN	14	7	14	18	4,7	7	2 700	2 930	3 200	4 300	15 000	10	16,5	9,6

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NX7-Z-TN

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	7
D - Diámetro exterior (mm)	14
C - Espesor (mm)	18
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Poliamido
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza