


Rodamiento de agujas NKX15-Z-INA

NKX15-Z-INA


**LE BON
ROULEMENT**


F_W	15 mm
D	24 mm
C	23 mm Tolérance : 0/-0,25
C₁	9 mm Tolérance : 0/-0,2
C₂	6,5 mm
D₂ (D₂ max)	29,2 mm
d₂	23,7 mm
d_W	15 mm Tolérance : E8
r_{al} (r_{al} max)	0,3 mm
r_{int}	0,3 mm
	NAXK15Z désignation selon DIN 5429
m	47 g masse
C_r	12100 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	12700 N charge statique de base, radiale
C_a	10500 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	16800 N charge statique de base, axiale
C_{0r}	2320 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	810 N charge limite axiale à la fatigue
n₃	9500 1/min vitesse limite
	IR12X15X16-XL bague intérieure utilisable



Rodamiento de agujas NKX15-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	23
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

