


Rodamiento de agujas NKX35-Z-INA

NKX35-Z-INA





P_w	35 mm
D	47 mm
C	30 mm Tolérance : 0/-0,25
C_1	12 mm Tolérance : 0/-0,2
C_2	9 mm
$D_{E(L)-IK}$	53,2 mm
d_y	47,7 mm
d_w	35 mm Tolérance : E8
$r_{E(L)-IK}$	0,6 mm
r_{EM}	0,6 mm
	NAX35Z désignation selon DIN 5429
m	168 g masse
C_r	27500 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	41500 N charge statique de base, radiale
C_a	21200 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	47000 N charge statique de base, axiale
C_{0r}	7300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	2270 N charge limite axiale à la fatigue
n_3	4600 1/min vitesse limite
	IR30X35X20-XL bague intérieure utilisable



Rodamiento de agujas NKX35-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	30
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

