


Rodamiento de agujas NKX60-Z-INA

NKX60-Z-INA



F_{sw}	60 mm
D	72 mm
C	40 mm Tolérance : 0/-0,25
C₁	17 mm Tolérance : 0/-0,2
C₂	12 mm
D_{2,3,4,5,6}	86,5 mm
d₃	80,5 mm
d_{sw}	60 mm Tolérance : E8
r_{a 3,4,5,6}	1 mm
r_{int}	1 mm
	NAXK60Z désignation selon DIN 5429
m	380 g masse
C_r	47500 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	90000 N charge statique de base, radiale
C_a	41500 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	113000 N charge statique de base, axiale
C_{rr}	15400 N charge limite radiale à la fatigue
C_{ab}	5400 N charge limite axiale à la fatigue
n₀	2800 1/min vitesse limite
	IR50X60X25-XL bague intérieure utilisable



Rodamiento de agujas NKX60-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	40
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

