



Rodamiento de agujas NX12-INA

NX12-INA


**LE BON
ROULEMENT**


F_h	12 mm
D	21 mm
C	16 mm Tolerance : 0/-0,25
1)	Perçages pour l'huile
2)	Cotes de montage Anneau d'arrêt sur la bague intérieure
C₁	4,7 mm
C₂	10 mm
D₁	23,7 mm
d₁	16,6 mm
d₂	12 mm Tolerance : E8
r_{1 min}	0,5 mm
r_{1 max}	0,3 mm
m	28 g masse
C_d	5400 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	4300 N charge statique de base, radiale
C_d	4050 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	8200 N charge statique de base, axiale
C_{10r}	830 N charge limite radiale à la fatigue
C_{10a}	305 N charge limite axiale à la fatigue
n₃	9000 1/min vitesse limite
IRBX12X10-IS1-XL	bague intérieure utilisable
WR21, SW21	anneaux d'arrêt WR et SW appropriés



Rodamiento de agujas NX12-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	12
D - Diámetro exterior (mm)	21
C - Espesor (mm)	18
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

