



Rodamiento de agujas NX15-INA

NX15-INA



F₀	15 mm
D	24 mm
C	26 mm Tolerance : 0/-0,25
1)	Perçages pour l'huile
2)	Cones de montage Anneaux d'arrêt sur le bagou rodéneur
d₁	8 mm
C	12,2 mm
d₂	26,5 mm
d₃	19 mm
d₄	10 mm Tolerance : E8
r₁₋₄	0,3 mm
r_{int}	0,3 mm
m	48 g masse
C₁	12100 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	12700 N charge statique de base, radiale
C_a	5600 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	10400 N charge statique de base, axiale
C_{10r}	2320 N charge limite radiale à la fatigue
C_{10a}	460 N charge limite axiale à la fatigue
n₂	8000 1/min vitesse limite
iR12X15X16-XL bague intérieure utilisable	
WR24, SW24 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	



Rodamiento de agujas NX15-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	28
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

