



Rodamiento de agujas NX17-INA

NX17-INA


**LE BON
ROULEMENT**


F_W	17 mm
D	28 mm
C	28 mm Tolérance : 0/-0,25
1)	Perçages pour l'huile
2)	Cotes de montage
	Anneau d'arrêt sur la bague intérieure
C₁	8 mm
C₂	12,2 mm
D₁	28,5 mm
d_a	21 mm
d_W	17 mm Tolérance : E8
r_{a ext}	0,3 mm
r_{ext}	0,3 mm
m	53 g masse
C_r	13500 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	15000 N charge statique de base, radiale
C_a	5800 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	11500 N charge statique de base, axiale
C_{or}	2750 N charge limite radiale à la fatigue
C_{oa}	510 N charge limite axiale à la fatigue
n₃	7000 1/min vitesse limite
IR14X17X17-XL bague intérieure utilisable	
W126, SW26 anneaux d'arrêt W12 et SWV appropriés	



Rodamiento de agujas NX17-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	17
D - Diámetro exterior (mm)	26
C - Espesor (mm)	28
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

