



Rodamiento de agujas NX20-Z-INA

NX20-Z-INA



F_W	20 mm
D	30 mm
C	26 mm Tolérance : 0-0,25
2j	Cotes de montage Anneau d'arrêt sur la bague extérieure
C₁	8 mm
d₂	12,2 mm
D₁	15,6 mm
d₃	25 mm
d₄	20 mm Tolérance : E8
r_{3,ext}	0,3 mm
r_{3,int}	0,3 mm
m	68 g - masse
C_r	14000 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	17500 N charge statique de base, radiale
C_a	7000 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	14700 N charge statique de base, axiale
C_{0r}	3200 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	650 N charge limite axiale à la fatigue
n₃	6500 1/min vitesse limite
IR17X20X16-XL bague intérieure utilisable	
WR30, SW30 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	



Rodamiento de agujas NX20-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	30
C - Espesor (mm)	28
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

