



Rodamiento de agujas NX30-INA

NX30-INA



F_W	30 mm
D	42 mm
C	30 mm Tolérance : 0/0,25
1)	Perçages pour huile
2)	Cotes de montage: Anneau d'usuel sur la bague intérieure
C₁	10 mm
C₂	14,2 mm
D₁	45,1 mm
d₂	30,5 mm
d₁	30 mm Tolérance : E8
r_{da-ax}	0,3 mm
r_{da}	0,3 mm
m	130 g masse
C_r	25500 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	36000 N charge statique de base, radiale
C_a	11700 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	28000 N charge statique de base, axiale
C_{lim}	6300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{axl}	1230 N charge limite axiale à la fatigue
n₀	4300 1/min vitesse limite
IR25X30X20-XL	bague intérieure utilisable
WR42, SW42	anneaux d'amét WR et SW appropriés



Rodamiento de agujas NX30-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	42
C - Espesor (mm)	30
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

