



Rodamiento de agujas NX35-INA

NX35-INA



F_{in}	35 mm
D	47 mm
C	30 mm Tolerance : 0/-0,25
1)	Perçages pour l'huile
2)	Cotes de montage
	Anneau d'arrêt sur le bagou rodéneur
C₁	10 mm
C	14,2 mm
D₁	50,1 mm
d₁	40,5 mm
d₂	35 mm Tolerance : E8
r₁₋₂	0,3 mm
r_{int}	0,3 mm
m	160 g masse
C_r	27500 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	41500 N charge statique de base, radiale
C_a	12400 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	32500 N charge statique de base, axiale
C_{ur}	7300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	1440 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	3700 1/min vitesse limite
	IR30X35X20-XL bague intérieure utilisable
	WR47, SW47 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés



Rodamiento de agujas NX35-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	30
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

