

# Rodamiento de agujas NX17-SKF

## NX17-SKF

# LE BON ROULEMENT

NX NX...Z

NX

NX...Z

| Principal dimensions |    |    | Basic load ratings  |                      |              |               | Fatigue load limits |             | Min. load factor A | Speed ratings   |                | Mass  | Designation |
|----------------------|----|----|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|-------|-------------|
| $r_{1,2}$            | D  | C  | radial static $C_0$ | radial dynamic $C_0$ | static $C_0$ | dynamic $C_0$ | radial $P_0$        | axial $P_0$ |                    | Reference speed | Limiting speed |       |             |
| mm                   |    |    | kN                  |                      |              |               | kN                  |             | —                  | r/min           |                | kg    | —           |
| 17                   | 26 | 28 | 12.3                | 16.6                 | 6.37         | 13.4          | 1.96                | 0.5         | 0.93               | 7 000           | 8 500          | 0.063 | NX 17       |
|                      | 26 | 28 | 12.3                | 16.6                 | 6.37         | 13.4          | 1.96                | 0.5         | 0.93               | 7 000           | 5 000          | 0.063 | NX 17 Z     |

| Dimensions |       |    |               | Abutment and fillet dimensions |           |       |               | Appropriate inner ring dimensions |    |       |             | Appropriate snap ring designation |
|------------|-------|----|---------------|--------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------------------------------|----|-------|-------------|-----------------------------------|
| $r_{1,2}$  | $C_1$ | d  | $r_{1,2}$ min | $d_0$                          | $D_0$ max | $C_0$ | $r_{1,2}$ max | d                                 | F  | $R_1$ | Designation |                                   |
| mm         |       |    | mm            |                                |           |       | mm            | mm                                |    |       |             |                                   |
| 17         | 8     | 17 | 0.3           | 21                             | 24        | 12.2  | 0.3           | 14                                | 17 | 17    | R 14x17x17  | SW 26                             |
|            | 8     | 17 | 0.3           | 21                             | 24        | 12.2  | 0.3           | 14                                | 17 | 17    | R 14x17x17  | SW 26                             |



**Rodamiento de agujas NX17-SKF**

| Caractéristique            | Valeur                 |
|----------------------------|------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 17                     |
| D - Diámetro exterior (mm) | 26                     |
| C - Espesor (mm)           | 28                     |
| Marca                      | SKF                    |
| Tipo del rodamiento        | De agujas combinadas   |
| Tipo de jaula              | Acero                  |
| Especificaciones           | Lubricación con aceite |
| Rodamiento serie           | NX                     |
| Unidad de venta            | pieza                  |

