

Rodamiento de agujas NX30-SKF

NX30-SKF

**LE BON
ROULEMENT**

NX NX...Z

NX

NX...Z

Principal dimensions			Basic load ratings			Fatigue load limits		Min. load factor A	Speed ratings		Mass	Designation	
$r_{1,2}$	D	C	radial static C_0	radial dynamic C	static P_0	dynamic P	static P_0		Reference speed	Limiting speed			
mm			kN			kN		—	r/min		kg	—	
30	42	30	22,5	39	12,7	32,5	4,8	1,2	5,5	5 300	6 000	0,13	NX 30
	42	30	22,9	39	12,7	32,5	4,8	1,2	5,5	5 300	3 600	0,13	NX 30 Z

Dimensions				Abutment and fillet dimensions				Appropriate inner ring dimensions				Appropriate snap ring designation
$r_{1,2}$	C_1	d	$r_{1,2}$ min	d_0	D_0 max	C_0	$r_{1,2}$ max	d	F	R_1	Designation	
mm			mm				mm					
30	10	30	0,3	36,5	40	14,2	0,3	25	30	20	R 25x30x20	SW42
	10	30	0,3	36,5	40	14,2	0,3	25	30	20	R 30x35x20	SW42



Rodamiento de agujas NX30-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	42
C - Espesor (mm)	30
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

