

Rodamiento axial de rodillos cónicos 29334-E-NSK

29334-E-NSK

LE BON ROULEMENT

Version E Version Standard

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Nº de Lignes (inter/exter)		Épaisseur (mm)	Précision (µm)
d	D	T	r	C ₁₀	C ₉₀	C ₁₀	C ₉₀	inter	exter		
136	280	67	3	1 050 000	3 500 000	107 000	355 000	1	200	29334 E	

Dimensions (mm)						Dimensions de l'arbre (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)				Masse (kg)
d ₁	D ₁	B, B ₁	B ₂	C	A	d _{1a}	d _{1c}	d _{1d}	D _{1a}	D _{1c}	r _{1a}	
252	254.5	42.2	60.5	32	96	178	188	220	245	265	2.5	34.8



Rodamiento axial de rodillos cónicos 29334-E-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	170
D - Diámetro exterior (mm)	280
C - Espesor (mm)	67
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cónicos
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	29300
Unidad de venta	pieza

