

# Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 81220-M

## 81220-M

**LE BON  
ROULEMENT**

811-812

KB11 KB12

GS 811-812

WS 811-812

LS

Bulles à roulements cylindriques  
Axial cylindrical roller bearings

Cages solides à roulements cylindriques  
Axial cylindrical roller

Rondelles pour bulles  
Axial bearing washers

| Diamètre arbre<br>(mm)<br>Shaft<br>diameter (mm) | Style - Désignation     |                         |                         |                         | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g) | Style<br>Designation | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g) | Rondelle-<br>logement<br>Bushing<br>bearing<br>washers | Rondelle-<br>arbre<br>Shaft<br>bearing<br>washers | Rondelles de<br>roulement<br>Bearing<br>washers | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                  | Série 811<br>811 Series | Série 812<br>812 Series | Série 809<br>809 Series | Série 804<br>804 Series |                               |                      |                               |                                                        |                                                   |                                                 |                               |
| 100                                              |                         | 812 20                  |                         |                         | 2 300                         | 812 20               | 680                           | 55812 20                                               | W5812 20                                          | —                                               | 800                           |

| Dimensions (mm)<br>Dimensions (mm) |                |                     |                |    |                |      | Coefficients de charge (N)<br>Boussin ratings (N) |                                                  | Vitesse limite<br>Limiting speed          |
|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----|----------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| D <sub>12</sub><br>d               | D <sub>1</sub> | D<br>D <sub>1</sub> | d <sub>1</sub> | T  | D <sub>w</sub> | B    | Dynamique C<br>Dynamic C                          | Statique C <sub>0</sub><br>Static C <sub>0</sub> | Huile (n. viscos max)<br>Oil (max viscos) |
| 100                                | 103            | 150                 | 150            | 38 | 15             | 11.5 | 279.000                                           | 839.000                                          | 2.200                                     |



**Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 81220-M**

| Caractéristique            | Valeur                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 100                                     |
| D - Diámetro exterior (mm) | 150                                     |
| C - Espesor (mm)           | 38                                      |
| Marca                      | Genérica alta calidad                   |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de rodillos cilíndrico |
| Tipo de jaula              | Macisa latón                            |
| Rodamiento serie           | 81200                                   |
| Unidad de venta            | pieza                                   |

