

Arandela para rodamiento axial de rodillos LS1528

LS1528

LE BON ROULEMENT

Boutres à rouleaux cylindriques Axial cylindrical roller bearings				Cages axiales à rouleaux cylindriques Axial cylindrical roller		Rondelles pour butées Axial bearing washers					
Diamètre extérieur (mm) Shaft diameter (mm)	Style - Designation				Poids (g) Weight (g)	Style Designation	Poids (g) Weight (g)	Rondelle- légement Housing bearing washers	Rondelle- arbre Shaft bearing washers	Rondelles de roulement Bearing washers	Poids (g) Weight (g)
	Série 811 811 Series	Série 812 812 Series	Série 803 803 Series	Série 804 804 Series							
15	811 82 TN				24	8011 02 TN	6	65811 82	85811 82	LS1528	8

Dimensions (mm) Dimensions (mm)							Coefficients de charge-90 Axial load ratings (N)		Vitesse limite Limiting speed
D _e d	D _i	D D _i	d _i	T	D _e	B	Dynamique C Dynamic C	Statique C ₀ Static C ₀	Huile (n, mm/s) Oil (mm/s)
15	15	28	20	9	3,5	2,75	13 500	20 800	12 350



Arandela para rodamiento axial de rodillos LS1528

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	28
C - Espesor (mm)	2,75
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Arandela para rodamiento extrema presión y baja temperatura
Unidad de venta	pieza

