


Arandela para rodamiento axial de rodillos LS4060

LS4060





| Boutres à rouleaux cylindriques<br>Axial cylindrical roller bearings |                         |                         |                         |                         | Cages axiales à rouleaux cylindriques<br>Axial cylindrical roller |                      | Rondelles pour butées<br>Axial bearing washers |                                                        |                                                   |                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diamètre externe<br>(mm)<br>Shaft diameter (mm)                      | Style - Designation     |                         |                         |                         | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g)                                     | Style<br>Designation | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g)                  | Rondelle-<br>légement<br>Housing<br>bearing<br>washers | Rondelle-<br>arbre<br>Shaft<br>bearing<br>washers | Rondelles de<br>roulement<br>Bearing<br>washers | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g) |
|                                                                      | Série 811<br>811 Series | Série 812<br>812 Series | Série 803<br>803 Series | Série 804<br>804 Series |                                                                   |                      |                                                |                                                        |                                                   |                                                 |                               |
| 40                                                                   | 811 88 TN               |                         |                         |                         | 105                                                               | K011 00 TN           | 31                                             | GS811 88                                               | WS811 88                                          | LS4060                                          | 31                            |

| Dimensions (mm)<br>Dimensions (mm) |       |              |       |     |          |     | Coefficients de charge (N)<br>Load factor (N) |                        | Vitesse limite<br>Limiting speed |
|------------------------------------|-------|--------------|-------|-----|----------|-----|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| $D_{L1}$<br>d                      | $D_1$ | $D$<br>$D_2$ | $d_1$ | $T$ | $D_{L2}$ | $B$ | Dynamique C<br>Dynamic C                      | Statique C<br>Static C | Huile (n. mm²)<br>Oil (mm²)      |
| 48                                 | 42    | 68           | 60    | 13  | 6        | 3.5 | 55 000                                        | 147 500                | 5 700                            |



**Arandela para rodamiento axial de rodillos LS4060**

| Caractéristique            | Valeur                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 40                                                          |
| D - Diámetro exterior (mm) | 60                                                          |
| C - Espesor (mm)           | 3,5                                                         |
| Marca                      | Genérica alta calidad                                       |
| Tipo del rodamiento        | Arandela para rodamiento extrema presión y baja temperatura |
| Unidad de venta            | pieza                                                       |

