

Arandela para rodamiento axial de rodillos WS81216

WS81216





Bauties à roulement cylindriques Axial cylindrical roller bearings					Cages solides à roulement cylindriques Axial cylindrical roller		Rondelles pour baïonnes Axial bearing washers				
Diamètre arbre (mm) Shaft diameter (mm)	Style - Désignation				Poids (g) Weight (g)	Style - Designation	Poids (g) Weight (g)	Rondelle- logement Housing bearing washers	Rondelle- arbre Shaft bearing washers	Rondelles de roulement Bearing washers	Poids (g) Weight (g)
	Série 811 811 Series	Série 812 812 Series	Série 809 809 Series	Série 804 804 Series							
80	812 16 TH				900	812 16 TH	234	GS812 16	WS812 16	—	333

Dimensions (mm) Dimensions (mm)							Coefficients de charge (N) Load factor ratings (N)		Vitesse limite Limiting speed
D ₁₂ d	O ₁	O D ₁	d ₁	T	D ₁₀	B	Dynamique C Dynamic C	Statique C ₀ Static C ₀	Huile (n. viscos max) Oil (max visc)
80	82	115	115	28	11	8,5	208 680	629 600	2 650



Arandela para rodamiento axial de rodillos WS81216

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	115
C - Espesor (mm)	8,5
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Arandela para rodamiento extrema presión y baja temperatura
Unidad de venta	pieza

