

Arandela para rodamiento axial de rodillos WS81224

WS81224





| Boulons à roulement cylindriques<br>Axial cylindrical roller bearings |                         |                         |                         |                         | Cages axiales à roulement cylindriques<br>Axial cylindrical roller |                        |                               | Rondelles pour bannes<br>Axial bearing washers           |                                                    |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diamètre arbre<br>(mm)<br>Shaft<br>diameter (mm)                      | Série - Designation     |                         |                         |                         | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g)                                      | Série -<br>Designation | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g) | Rondelle-<br>baguettes<br>Housing<br>locating<br>washers | Rondelle-<br>arbre<br>Shaft<br>locating<br>washers | Rondelles de<br>roulement<br>Bearing<br>washers | Poids<br>(g)<br>Weight<br>(g) |
|                                                                       | Série 811<br>811 Series | Série 812<br>812 Series | Série 813<br>813 Series | Série 814<br>814 Series |                                                                    |                        |                               |                                                          |                                                    |                                                 |                               |
| 120                                                                   |                         | 812 24 TN               |                         |                         | 2 690                                                              | 812 24 TN              | 730                           | 812 24                                                   | W812 24                                            | —                                               | 988                           |

| Dimensions (mm)<br>Dimensions (mm) |                |                     |                |    |                |    | Coefficients de charge (N)<br>Basic load ratings (N) |                                                  | Vitesse limite<br>Limiting Speed           |
|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----|----------------|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| D <sub>1</sub><br>d <sub>1</sub>   | D <sub>2</sub> | D<br>D <sub>1</sub> | d <sub>1</sub> | T  | D <sub>2</sub> | B  | Dynamique C<br>Dynamic C                             | Statique C <sub>0</sub><br>Static C <sub>0</sub> | Huile (n. tous mds)<br>(oil (n. tous mds)) |
| 120                                | 123            | 178                 | 178            | 26 | 15             | 12 | 309 600                                              | 879 000                                          | 1 900                                      |



**Arandela para rodamiento axial de rodillos WS81224**

| Caractéristique            | Valeur                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 120                                                         |
| D - Diámetro exterior (mm) | 170                                                         |
| C - Espesor (mm)           | 12                                                          |
| Marca                      | Genérica alta calidad                                       |
| Tipo del rodamiento        | Arandela para rodamiento extrema presión y baja temperatura |
| Unidad de venta            | pieza                                                       |

